



Holz-Entgrauer

Specialus valiklis ir šviesintojas lauko medienai

Likutis	
Kiekis ant paletės	84
Pakuotė	2 x 2,5 l
Pakuotės rūšis	Plastikinis kibiras
Pakuotės kodas	03
Artikelio Nr.	
2641	■


Išėiga

Apie 200 ml/m² vienam darbo etapui



Panaudojimo sritys

- Lauko medienos paviršių valymui ir šviesinimui
- Terasoms, tvoroms, sodo baldams ir kitoms konstrukcijoms



Savybės

- Veiksmingai pašalina nešvarumus, papilkėjimus, rūdžių likučius, dumblus ir samanias
- Prieš apdirbimą šlifuoti nereikia
- Gelinė konsistencija
- Vandens pagrindu
- Biologiškai skaidomas



Produkto duomenys

Atspalvis	Gelsvas
Tankis	Apie 1,0 g/cm ³
Klampumas	Gelinis
Kvapais	Švelnus

Pateiktos vertės – tai produktui būdingos savybės, tačiau jos nėra laikomos būtina produkto specifikacija.

Sertifikatai

➤ [Datenblatt über Inhaltsstoffe](#)

Galimi sistemos produktai

- **Pflege-Öl (2652)**
- **WPC-Imprägnier-Öl (2087)**
- **eco Gartenholz-Öl ^[eco] (7690)**

Pasiruošimas darbui

- **Paruošimas**
Terasą nušluoti su grubiu šepetiu
Kruopščiai nuvalyti kitus medinius paviršius
Jei yra senos dangos likučių, juos pašalinti su valikliu Holz-Tiefenreiniger
Medieną sudrėkinti

Apdirbimas



- **Apdirbimo sąlygos**
Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: min. +5 °C iki maks. +25 °C

Su specialiu šepetiu medžiagą gausiai paskirstyti ant viso paviršiaus
Palaukti 15 min. kol medžiaga sureaguos
Kol medžiaga reaguoja mediena turi būti drėgna
Su specialiu šveitikliu nušveisti medieną pluošto kryptimi
Medieną kruopščiai nuplauti su sodo laistymo žarna
Plauti toľ, kol nebeliks putojimo. Vandens likučiai labai gerai pašalinami su grubiu šepetiu
Neturi likti baltų medžiagos likučių
Jei paviršius stipriai papilkėjęs, procesą reikia pakartoti
Po 1-2 dienų džiūvimo paviršių padengti su aliejum Pflege-Öl arba WPC-Imprägnier-Öl
Jei reikia, labai grublėtą medienos paviršių galima šiek tiek pašlifuoti ir paviršių išlyginti
Pradarytas pakuotes sandariai uždaryti, o produktą sunaudoti artimiausiu metu.

Apdirbimo nurodymai

Apdorotą paviršių gausiai nuplauti vandeniu
Valiklio bei valymo vandens likučių negalima išpilti į kanalizaciją ar gruntinius vandenis.
Augalus ir kitas neapdirbamas konstrukcijas apdengti apsaugine plėvele
Atliekant bandomuosius dažymus patikrinamas atspalvis bei sukibimas su paviršiumi

- **Skiedimas**
Paruošta naudojimui

Darbo įrankiai/ valymas


Specialus šveitimo šepetys, teptukas



Darbo įrankius iš karto po naudojimo plauti vandeniu.
Valymo likučius utilizuoti pagal galiojančius potvarkius.

Sandėliavimas/ galiojimas

Nepadarytose originaliose pakuotėse vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio galima laikyti mažiausiai 24 mėn.



Saugumas/ reglamentai

Smulkesnė informacija apie saugumą, transportavimą, sandėliavimą, naudojimą, ekologiją ir utilizavimą pateikta naujausiuose produkto saugos duomenų lapuose.

Nurodymai utilizavimui

Didesni produktų likučiai utilizuojami originalioje pakuotėje pagal galiojančius potvarkius. Pilnai ištuštintos pakuotės atiduodamos antriniam PERDIRBIMUI. Negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Neišleisti į kanalizaciją.

Valymo priemonių
reglamentas (EB) Nr.
648/2004

< 5 % oksalo rūgštis

Atkreipiame dėmesį, kad pateikti duomenys yra orientacinio pobūdžio, jie nustatyti priemonės taikant praktiškai ir jas išbandant laboratorijoje, todėl duomenys yra teisiškai neįpareigojantys.

Pateikti duomenys tėra bendro pobūdžio informacija apie mūsų gaminius bei jų pritaikymą ir apdirbimą. Taip pat informuojame,

kad dėl didelės darbo sąlygų, naudojamų medžiagų ir statyviečių įvairovės paprasčiausiai neįmanoma įvertinti kiekvieno atvejo atskirai. Todėl iškilus bet kokiems klausimams rekomenduojame arba patiems atlikti bandymus, arba pasikonsultuoti su mumis. Jeigu nėra aiškaus raštiško mūsų patvirtinimo, kad gaminiai ar jų savybės tinka sutartyje numatytam specifiniam panaudojimo būdai, tuomet bet kokia konsultacija techninio panaudojimo klausimais ir bet kokia suteikta informacija,

net jeigu tokia informacija suteikta remiantis turimomis žiniomis, išlieka teisiškai neįpareigojanti. Visais kitais atvejais galioja mūsų bendrosios pardavimo ir tiekimo sąlygos.

Pasirodžius naujam šių techninių duomenų leidiniui, jis pakeičia iki tol galiojusį techninių duomenų leidinį.