



Green Growth Remover

- Grünbelag-Entferner -

Specialus valiklis žalioms apnašoms valyti nuo terasų, akmeninių grindų ir sienų

Variantai
Kiekis ant paletės
Pakuotė
Pakuotės kodas
Artikulo Nr.

Išėiga



Apie 10 ml koncentrato/m² (maišymo santykis 1:10)

Tikslus medžiagos poreikis nustatomas ją išbandant pakankamai dideliame bandomajame plote.

Panaudojimo sritys



- Betono, natūralaus akmens, smėlio-kalkių plytų, keramikos, stiklo, medienos, plastiko ir medžio-plastiko kompozitų (WPC) statybinių medžiagų paviršiams

Savybės



- Priemonė efektyviai savaime pašalina organinius nešvarumus
- Nereikia nuplauti, poveikio laikas 24 val.
- Galima naudoti gryną arba praskiestą vandeniu
- Priemonės neskiedžiant užtikrinamas ilgalaikis poveikis
- Be aktyvaus chloro
- Negadina paviršiaus

Produkto duomenys


Agregatinė būsena	Skysta
pH vertė (20 °C)	7,6

Pateiktos vertės – tai produktui būdingos savybės, tačiau jos nėra laikomos būtina produkto specifikacija.

Pasiruošimas darbui

- **Paruošimas**
Stambesnius nešvarumus pašalinti mechaniniu būdu.

Apdorojimas



- **Apdorojimo sąlygos**

Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: ne žemesnė kaip +5 °C ir ne aukštesnė kaip +30 °C.

Priemonę tolygiai paskirstyti ant sauso paviršiaus ir leisti jai įsigerti.
Poveikio laikotarpiu (24 val.) saugoti nuo lietaus ir nuplauti vandeniu.
Praėjus pakankamam poveikio laikui paviršių nuvalyti.
Prireikus pakartoti apdorojimą.

Apdorojimo nurodymai

Visada išbandyti produktą bandomajame plote!
Prireikus apsaugoti besiribojančias konstrukcijas ir šalia esančius pasėlius bei dekoratyvinius augalus nuo tiesioginio saulės, apdengiant juos brezentu ar plėvele.



Nurodymai

Plovimo vandens likučių neišleisti į gruntinius vandenius.
Būtina atsižvelgti į galiojančias taisykles ir teisinius reikalavimus, o dėl nukrypimų reikia susitarti atskirai.

Darbo įrankiai / valymas




Laistytuvus, purkštuvus
Darbo įrankius iš karto po naudojimo nuplauti vandeniu.
Valymo atliekas pašalinti pagal galiojančias taisykles.

Remmers įrankiai

- **Gloria Drucksprüher Pro 100 (4668)**
- **Gloria CleanMaster PERFORMANCE PF 50 (4666)**
- **Gloria CleanMaster EXTREME EX 100 (4665)**
- **Heizkörperpinsel (4541)**

Sandėliavimas / galiojimas

Nepradarytose originaliose pakuotėse vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio galima laikyti mažiausiai 24 mėn.



Saugumas / reglamentai

Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.

Pirmosios pagalbos priemonės

Įkvėpus:
Pasirūpinti tyru oru.
Tęsiantis negalavimams, pasikonsultuoti su gydytoju.
Patekus ant odos:
Nedelsiant apiplauti vandeniu ir muilu ir gerai išskalauti.
Patekus į akis:
Plauti atmerktas akis kelias minutes po tekančiu vandeniu. Tęsiantis negalavimams, pasikonsultuoti su gydytoju.
Prarijus:
Neskatinti vėmimo. Nedelsiant kreiptis medicininės pagalbos.

Asmeninės apsaugos priemonės

Apdorojant paviršius dėvėti apsauginius drabužius.
Dengiant purškimo būdu reikia dėvėti apsauginius akinius ir kvėpavimo takų filtrą (P2). Dėvėti tam skirtus apsauginius rūbus ir mūvėti apsaugines pirštines.

Atliekų šalinimo nurodymai

Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje.
Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.
Atliekų kodas 03 02 02* organiniai chlorintieji medienos konservantai

Biocidinių produktų reglamentas

Veikliosios medžiagos:
100 g medžiagos sudėtyje yra 2,45 g alkil (C12-16) dimetilbenzil amonio chloridas
Biocidus naudoti atsargiai. Prieš naudojimą visuomet perskaityti techninį aprašymą arba nurodymus ant etiketės!

Reglamentas (EB) Nr. 648/2004 dėl ploviklių

< 5 % katijoninių paviršinio aktyvumo medžiagų

Atkreipiame dėmesį, kad pateikti duomenys yra nustatyti produktus taikant praktiškai ir juos išbandant laboratorijoje, todėl duomenys yra teisiškai neįpareigojantys.

Pateikti duomenys tėra bendro pobūdžio informacija apie mūsų produktus, jų naudojimą ir apdorojimą. Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai,

kad dėl didelės darbo sąlygų, naudojamų medžiagų ir statybviečių įvairovės paprasčiausiai neįmanoma įvertinti kiekvieno atvejo atskirai. Todėl iškilus bet kokiems klausimams rekomenduojame atlikti bandymus savarankiškai arba pasikonsultuoti su mumis. Jei raštu aiškiai nepatvirtinome, kad produktai ar jų savybės tinka sutartyje numatyti specialiajai paskirčiai, bet kokia techninio pobūdžio konsultacija ar naudojimo nurodymai,

net jei tokia informacija suteikta remiantis turimomis žiniomis, išlieka teisiškai neįpareigojanti. Visais kitais atvejais galioja mūsų bendrosios pardavimo ir tiekimo sąlygos.

Pasirodžius naujam techniniam aprašymui, jis pakeičia iki tol galiojusį techninį aprašymą.