Techninis aprašas
Produkto numeris 3260



Induline A-401

- Induline Schnellspachtel -


Vienkomponentis glaistas dispersijos pagrindu

Atspalvis	Variantai	
	Kiekis ant paletės	960
	Pakuotė	**0,4 kg**
	Pakuotės rūšis	Plastikinė tūbelė
	Pakuotės kodas	02
	Artikulo Nr.	
Baltas/Weiß	3260	■

Išeiga


Pagal poreikį

Panaudojimo sritys



- Restauravimo darbams
- Medienos, medienos pagrindo medžiagų ir mineralinių pagrindų dažymo paruošimui
- Porėtų pagrindų ir plyšių užpildymui
- Profesionaliam naudojimui

Savybės



- Greitai džiūstantis
- Lengvai šlifuojamas
- Puikiai užpildantis
- Sudėtyje nėra tirpiklių, draugiškas aplinkai

Produkto duomenys

Tankis	1,8 g/ml
pH vertė	Apie 8
Išvaizda	Balta, kieta pasta

Pateiktos vertės – tai produktui būdingos savybės, tačiau jos nėra laikomos būtina produkto specifikacija.

Apdorojimas



- **Apdorojimo sąlygos**
  Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: ne žemesnė kaip +5 °C.

  Ertmes išvalyti ir produktą lengvai spaudžiant paskleisti japoniška apdailos mentele.
  Didesnes ertmes maždaug po 3 val. džiovinimo užpildyti pakartotinai.
  Maksimalus per vieną darbo etapą padengto sluoksnio storis – 3 mm.

Apdorojimo nurodymai


Lauke naudoti tik kartu su atitinkamai atsparia danga.
Prieš naudojant nežinomas dažų sistemas, būtina patikrinti jų suderinamumą.
Netinka naudoti vietose, kuriose yra korozijos rizika.

- **Džiūvimas**
  Džiūvimo trukmė: apie 30 min.
  Galima šlifuoti / lakuoti: maždaug po 3 val.
  Žema temperatūra, nepakankama oro cirkuliacija ir didelė oro drėgmė prailgina džiūvimą.

Darbo įrankiai / valymas



Japoniška apdailos mentelė, pagaminta iš kieto plastiko arba nerūdijančiojo plieno
Neišdžiūvusi medžiaga valoma vandeniu, o išdžiūvusi – koncentruotu valikliu „Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat“.

Sandėliavimas / galiojimas 	Nepradarytose originaliose pakuotėse vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio galima laikyti mažiausiai 12 mėn.
Saugumas / reglamentai	Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.
Atliekų šalinimo nurodymai	Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.
Biocidinių produktų reglamentas	„Apdoroto gaminio“ sudėtyje yra biocidinis produktas (supakuotų gaminių konservantas), kurio biocidinės veikliosios medžiagos yra 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono reakcijos masė (3:1) ir 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas apsaugantis plėvelę nuo mikrobinių organizmų (bakterijų, mielių ir kt.) poveikio. Būtina laikytis apdorojimo nurodymų!

Atkreipiame dėmesį, kad pateikti duomenys yra nustatyti produktus taikant praktiškai ir juos išbandant laboratorijoje, todėl duomenys yra teisiškai nejpareigojantys.

Pateikti duomenys tėra bendro pobūdžio informacija apie mūsų produktus, jų naudojimą ir apdorojimą. Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai, kad dėl didelės darbo sąlygų, naudojamų medžiagų ir statybviečių įvairovės paprasčiausiai neįmanoma įvertinti kiekvieno atvejo atskirai. Todėl iškilus bet kokiems klausimams rekomenduojame atlikti bandymus savarankiškai arba pasikonsultuoti su mumis. Jei raštu aiškiai nepatvirtinome, kad produktai ar jų savybės tinka sutartyje numatytai specialiajai paskirčiai, bet kokia techninio pobūdžio konsultacija ar naudojimo nurodymai, net jei tokia informacija suteikta remiantis turimomis žiniomis, išlieka teisiškai nejpareigojanti. Visais kitais atvejais galioja mūsų bendrosios pardavimo ir tiekimo sąlygos.

Pasirodžius naujam techniniam aprašymui, jis pakeičia iki tol galiojusį techninį aprašymą.