SOUDAL

Techninių duomenų lapas

Super Glue Liquid

Produkto aprašymas

Super Glue Liquid yra itin greiti, momentiniai klijai be tirpiklių, pasižymintys dideliu sukibimo stiprumu, skirti klijuoti gerai prigulančius neporėtus paviršius. Kietėjimas vyksta kontaktuojant su atmosferos drėgme.



Savybės

- Aukšta klijavimo jėga
- Greitai kietėja
- Vienkomponentė sistema be katalizatoriaus

Naudojimas

- Tinka greitai suklijuoti, pvz., plastikus, metalą, medieną, porcelianą, kamštieną, odą, keramiką, kartoną, popierių ir gumą

Specifikacija

Pagrindas	Cianoakrilatas
Konsistencija	Skystis
Kietėjimo sistema	Cheminis kietėjimas
Džiūvimo laikas	apie 1 minutės
Tankis	apie 1,06 g/ml
Klampumas	40 - 80 mPa.s
Atviras laikas	4 sekundės
Naudojimo temperatūra	15 °C - 25 °C
Atsparumas temperatūrai	-40°C → +120°C

Pastaba: garavimo laikas, atidarytas laikas ir kietėjimo greitis gali skirtis priklausomai nuo aplinkos veiksnių, tokių kaip temperatūra, drėgmė ir medžiagų tipo.

Pagrindai

- Pagrindo stovis
  Pagrindai turi būti glaudžiai prigludę, standūs, švarūs, sausi, be dulkių ir riebalų.
- Pagrindo paruošimas
  Nereikia išankstinio apdorojimo.
- Pagrindo tipai
  Super Glue Liquid gerai sukimba su šiais pagrindais: visos įprastos medžiagos. Mes rekomenduojame kiekvienam paviršiui atlikti preliminarų sukibimo ir suderinamumo bandymą.

Naudojimas

- Naudojimas
  Klijus tolygiai tepkite ant vieno klijuojamo paviršiaus. Užtepkite pakankamą klijų kiekį, kad suspaudus susidarytų plona plėvelė. Sujunkite klijuojamas dalis ir suspauskite bent 1 min. Būtinas klijuojamų dalių geras kontaktas. Maksimali klijavimo jėga po 24–48 valandų.
- Valymas
  Super Glue Liquid nesukietėjus nuo įrankių ir paviršių galima išvalyti Soudal Klijų nuėmiklis, Soudal Swipex Wipes arba vaitspiritu. Sukietėjusį produktą galima pašalinti tik mechaniškai.

UAB Soudal
Kaimelio g. 13, LT-07100 Vilnius
+370 5 2722702
www.soudal.com soudal@soudal.lt

Super Glue Liquid

- Taisymas
  Ta pačia medžiaga.

Sveikatos ir saugos rekomendacijos

Saugokitės, kad tarp pirštų ar akių vokų nepatektų klijų.
Gali sukelti stiprų akių pažeidimą.
Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.
Atsižvelkite į įprastą darbo higieną. Daugiau informacijos rasite pakuotės etiketėje ir saugos duomenų lape.

Pakavimas / logistika

Įpakavimas: Galimi įvairūs dydžiai. Peržiūrėkite produktų katalogą, Soudal svetainę arba kreipkitės į Soudal atstovą.
Galiojimo laikas: 24 mėnesiai neatidarytoje pakuotėje vėsioje ir sausoje vietoje, nuo +5 °C iki +25 °C temperatūroje, Žemesnė temperatūra padidina galiojimo laiką (geriausia laikyti šaldytuve).

Pastabos

- Baigus darbą išvalykite antgalį, vamzdelį su adata ir uždarykite dangtelį.

Šis techninių duomenų lapas pakeičia visas ankstesnes versijas. Šioje dokumentacijoje pateiktos instrukcijos yra mūsų eksperimentų ir patirties rezultatas ir buvo pateiktos sąžiningai. Tai yra bendro pobūdžio ir nesukelia jokios atsakomybės. Dėl medžiagų ir pagrindų įvairovės bei daugybės galimų pritaikymų, kurių mes negalime kontroliuoti, negalime prisiimti jokios atsakomybės už gautus rezultatus. Kadangi projektavimo, pagrindo kokybės ir apdorojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, pagal šį leidinį neprisiimame jokios atsakomybės. Naudotojas turi savo paties bandymais nustatyti, ar gaminys tinkamas naudoti. Kiekvienu atveju rekomenduojama atlikti išankstinius eksperimentus. Gamintojas pasilieka teisę keisti gaminius be išankstinio įspėjimo.

UAB Soudal
Kaimelio g. 13, LT-07100 Vilnius
+370 5 2722702
www.soudal.com soudal@soudal.lt